



## ZAAK TRAFICO # 10 PINTURA PARA MARCAR SOBRE PAVIMENTO. ALTO DESEMPEÑO

### CARTA TECNICA

#### Descripción del Producto

Es una pintura alquídica de alto desempeño, modificada, para proporcionar excelente resistencia a la abrasión, de alta reflectancia, excelente cubrimiento, secado rápido y muy buena adherencia.

#### Características

Excelente resistencia a la abrasión  
Mayor durabilidad-  
Mayor tiempo para repintar las superficies.  
Mayor retención de color  
Secado rápido.  
Alta reflectancia de la luz en color blanco.  
Fino acabado semi-mate reflejante.  
Excelente cubrimiento.  
Supera el desempeño de los traficos convencionales hasta en un 200%

#### Usos

**ZAAK TRAFICO # 10** es para ser aplicada en superficies de asfalto donde se requiera un alto desempeño.  
También puede ser aplicada sobre yeso, metal y madera etc. obteniendo un buen acabado y un excelente desempeño.

#### Especificaciones

**Diluyente:** Xileno

**Proporción:** En casos especiales 10 % máximo.

**Color:** Blanco, Amarillo, Rojo y Azul.  
y/o tonos de acuerdo a la necesidad del cliente.

**Secado:** A temperatura ambiente (25°C) y humedad relativa 50%

al tacto 5 minutos.  
duro 30 minutos.

**Película seca recomendada:** 8 – 10 mils.

**Sólidos en peso:** 71 +/- 1%

**Sólidos en volumen:** 52%

**Rendimiento teórico:** 10 – 11 m<sup>2</sup>/lt  
(El rendimiento varía según superficie a pintar)

**Acabado:** Semi-Mate reflejante

**Aplicación:** Por aspersion (preferencia)  
y/o brocha, rodillo.

**Resistencia a la abrasión:** Mayor a 400 kg de arena/mm

**Numero de capas:** 1 o 2

**Tiempo de almacenamiento:**  
1 año bajo techo a temperatura de 10 a 38°C

**Presentación:** bote 4.0 L  
cubeta 19.0 L  
tambor 200.0 L



## ZAAK TRAFICO # 10 PINTURA PARA MARCAR SOBRE PAVIMENTO ALTO DESEMPEÑO

### Preparación de la superficie

**ACERO:** En superficies nuevas deberá eliminarse cualquier contaminante pudiendo utilizar el limpiador para superficies metálicas ZAAK S-01, el cual puede complementarse incluso con limpieza manual o mecánica o algún otro disolvente, eliminando completamente grasas o aceites así como óxido.

**ASFALTO, YESO:** La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, libre de grasa, humedad, pintura suelta, óxido, polvo, etc.

**SUPERFICIES REPINTADAS DE METAL:**

Eliminar completamente cualquier contaminante como grasa, sales, óxido, moho y suciedad con el limpiador para superficies metálicas base solvente ZAAK T-01, limpieza manual o mecánica o algún otro disolvente. Para asegurar la adherencia sobre este tipo de superficies será necesario eliminar la pintura suelta o en mal estado.

**MADERA:** Deberá estar libre de polvo, grasa, humedad o pintura suelta, asegurándose de una limpieza mecánica completa después de haber lijado la superficie.

### Aplicación

**Condiciones:** Temperatura mayor a 10° C a una humedad relativa máxima de 85%

**Agitación:** Agite perfectamente antes y durante la aplicación hasta que la pintura esté libre de asentamientos y logre una mezcla homogénea.

**Equipo de aplicación:** Se recomienda aplicar por aspersión y/o brocha, filtrar el producto antes de aplicar, diluya hasta un 15 % como máximo para equipo de aspersión. Siga las recomendaciones del fabricante de equipo.

### Advertencias

**No se recomienda para superficies de concreto**

No se mezcle con ningún otro material  
No diluya más de lo recomendado

No se aplique si la temperatura es menor a 10°C o la humedad relativa es mayor a 85%.

No se aplique en días lluviosos o con amenaza de lluvia.

No se deje al alcance de los menores de edad.

No se ingiera. En caso de ingestión no provoque el vómito. acuda al medico

### Garantía de Calidad

Zaak pinturas manifiesta que este producto esta formulado y fabricado en apego a las normas mas estrictas de calidad, utilizando materias primas de la mas alta calidad buscando en todo momento la satisfacción total del usuario de este producto, cumpliendo a nuestro mejor saber que los datos técnicos aquí expresados son ciertos y precisos a nuestro entender a la fecha de la emisión. CUALQUIER DUDA FAVOR DE DIRIGIRSE CON SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O AL AREA TECNICA DE ZAAK PINTURAS AL TELEFONO (614) 421-8544