MATIZANTE UNIVERSAL

CARTA TECNICA

Descripción del Producto

Recomendado para matizar esmaltes, barnices alquidálicos, lacas y esmaltes acrílicos.

Características

Fácil aplicación.

Es compatible con esmaltes, barnices alquidálicos, lacas y esmaltes acrílicos.

Se agrega directamente a la pintura que se desea matizar, en cantidades adecuadas al grado de brillo que se requiere.

Especificaciones

Densidad: 0.97 Kg/Lt

Sólidos en peso: 22% Min.

Fineza de Molienda: 6- 7 U. Hegman

Viscosidad: 1,500 cps.

Tiempo de almacenamiento:
1 año bajo techo a temperatura de 10 a 40°C

Presentación: 1.0 L., 4.0 L, 19.0 L

Instrucciones

Agite perfectamente el contenido del envase.

Agregue de un 10 hasta un 50% de **MATIZANTE ZAAK** sobre la pintura brillante, según el brillo que se desee obtener.

Agregue el MATIZANTE ZAAK con agitación para obtener una mezcla perfectamente homogénea.

Aplique una muestra de la mezcla, observe si al secar se obtiene el brillo deseado, de lo contrario, ajuste la mezcla: si desea brillo agregue pintura o matizante si se desea menos brillo.

Recomendaciones

Siga las instrucciones de aplicación de la pintura.

El matizante es únicamente para uso interior.

No pinte en días lluviosos o cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10°C.

El área de trabajo debe estar bien ventilada.

No se deje al alcance de los niños.

Garantía de Calidad

Zaak pinturas manifiesta que este producto esta formulado y fabricado en apego a las normas mas estrictas de calidad, utilizando materias primas de la mas alta calidad buscando en todo momento la satisfacción total del usuario de este producto, cumpliendo a nuestro mejor saber que los datos técnicos aquí expresados son ciertos y precisos a nuestro entender a la fecha de la emisión. CUALQUIER DUDA FAVOR DE DIRIGIRSE CON SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O AL AREA TECNICA DE ZAAK PINTURAS AL TELEFONO (614) 421-8544