



ZAAK CEMENTO PLASTICO

CARTA TECNICA

Descripción del Producto

ZAAK CEMENTO PLASTICO es un resonador en pasta base agua con excelente adherencia y elasticidad, especialmente diseñado para sellar, rellenar o resanar grietas y defectos de las superficies o losas. Está formulado a base de copolímero acrílicos y cargas de alta calidad, resistentes a la degradación, fibras de refuerzo y aditivos químicos especiales.

Características

Resana y corrige grietas e imperfecciones de las losas.

Cuenta con la elongación óptima para soportar los esfuerzos generados por cambios bruscos de temperatura

Absorbe movimientos ligeros provocados por la contracción y dilatación de la losa a consecuencia de las variaciones de temperatura, evitando el agrietamiento.

Tiene excelente adherencia.

Excelente durabilidad por su alta resistencia al intemperismo.

No se cuelga, por lo que puede utilizarse en superficies verticales.

100% Ecológico, debido a su sistema base agua, no contamina el medio ambiente ya que no contiene solventes ni materiales agresivos.

Usos

ZAAK CEMENTO PLÁSTICO es un componente básico de los sistemas de impermeabilización.

Se usa previo a cualquier impermeabilizante o sello para sellar, rellenar y calafatear boquillas, juntas, grietas, fisuras y puntos críticos de los diversos sistemas de construcción, incluyendo domos, tornillería, traslapes de lámina galvanizada, poliuretano, etc. También para sellar salidas de tuberías, bases de tinacos, de compresores, uniones de ductos de aire acondicionado con la losa de concreto, uniones de domos y caídas pluviales.

Especificaciones

No diluya el producto.

Secado: Duro 24 hrs.
Para aplicar Zaak Imper Sello aprox. 4 horas (secar al tacto)

Sólidos en peso: 66 + - 2%

Sólidos en volumen: 45 + -2%

pH: 8.5 -9.0

Peso Específico: 1.43 kg/Lt.

Rendimiento: Variable

Apariencia: Pasta color blanco ostión.

Aplicación: Con espátula, llana o pistola de calafateo rellenable.

Tiempo de almacenamiento:
1 año bajo techo a temperatura de 10 a 35°C

Presentación: 1.0 L, 4.0 L y 19 L sobre pedido.

Superficies Recomendadas: Concreto; Ladrillo; Yeso; Estucos; Concreto celular; Materiales Pétreos y Superficies de cemento-arena, tanto en techos como en muros.



ZAAK CEMENTO PLÁSTICO

Preparación de la superficie

La superficie a recubrir deberá estar libre de contaminantes (polvo, grasa, humedad, pintura suelta o en mal estado) o cualquier otra cosa que impida la adherencia de la pintura, además con las pendientes adecuadas.

En superficies nuevas, de concreto, será necesario que se le dé el tiempo de fraguado de 30 días antes de proceder a pintar. Además se debe lavar con una solución del 5% al 10% de ácido muriático en agua para neutralizar la alcalinidad de la superficie y posteriormente enjuagar perfectamente y dejar secar un mínimo de 24 horas antes de proceder con la aplicación

Aplicación

La superficie a resanar debe estar limpia, libre de aceite, polvo, pintura, cera o cualquier otro tipo de impureza que inhiba la adherencia.

Humedezca ligeramente la superficie, juntas, grietas o fisuras y aplique de forma directa, sin diluir y sin calentar.

Use una espátula, llana o pistola de calafateo rellenable.

Antes de que seque el producto, retire los excedentes o cualquier salpicadura utilizando una tela húmeda.

Advertencias

No diluya el producto.

No caliente el producto.

No se aplique si la temperatura es menor a 10°C o la humedad relativa es mayor a 85%.

No se aplique en días lluviosos o con amenaza de lluvia.

No se deje al alcance de los menores de edad.

No se ingiera. En caso de ingestión no provoque el vómito. Acuda al médico.

Lave la herramienta con agua después de usarla, o bien, si el producto ha secado, puede utilizar thinner para limpiarla.

Garantía de Calidad

Zaak pinturas manifiesta que este producto esta formulado y fabricado en apego a las normas mas estrictas de calidad, utilizando materias primas de la más alta calidad buscando en todo momento la satisfacción total del usuario de este producto, cumpliendo a nuestro mejor saber que los datos técnicos aquí expresados son ciertos y precisos a nuestro entender a la fecha de la emisión. CUALQUIER DUDA FAVOR DE DIRIGIRSE CON SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O AL AREA TECNICA DE ZAAK PINTURAS AL TELEFONO (614) 421-8544